




Serie OV

Kabelsensoren voor oppervlakte temperatuurmeting (max. 350°C)

Element Pt	Pt100, Pt500, Pt1000
Nauwkeurigheid	Klasse A, B of 1/3 DIN <i>(Andere nauwkeurigeden of groepsgeselecteerd op aanvraag)</i>
Element NTC	NTC 3k, 5k, 10k, 20k of 100k <i>(Max. temperatuur 250°C afhankelijk van NTC)</i>
Nauwkeurigheid	Afhankelijk van type NTC
Electrische aansluiting	2-, 3- of 4-leider
Kabelafwerking	Printconnector / Molex / Adereindhuls / DIN connector
Standaard uitvoeringen	30 x 5 x 5 mm (messing vernikkeld) 20 x 15 x 50 mm (aluminium) SW6 x 45 mm (messing, MS58) SW8 x 60 mm (messing, MS58)
	Haak kabelschoen
Aansluitkabel, materiaal en temperatuurbereik	FEP/Siliconen, zwart, -40°C tot 180°C PTFE/PTFE, zwart, -40°C tot 260°C Glaszijde/Glaszijde, -40°C tot 350°C



Technical drawing of a cable shoe component. The drawing shows a side view and a top view. Dimensions include: overall width 11.5 ± 0.1, mounting hole diameter Ø4.5 ± 0.1, mounting hole position 12.5 ± 0.1 from the left edge, and a central slot width of 6.5 ± 0.1.

