



Serie KV

Kabelsensoren, Insteek

(max. 350°C)

Element Pt	Pt100, Pt500, Pt1000
Nauwkeurigheid	Klasse A, B of 1/3 DIN (Andere nauwkeurigheden of groepsgeselecteerd op aanvraag)
Element NTC	NTC 3k, 5k, 10k, 20k of 100k (Max. temperatuur 250°C afhankelijk van NTC)
Nauwkeurigheid	Afhankelijk van type NTC
Electrische aansluiting	2-, 3- of 4-leider
Kabelafwerking	Printconnector / Molex / Adereindhuls / DIN connector
Diameter en standaard lengte huls	Ø4 mm, lengte 40, 60 of 90 mm Ø5 mm, lengte 140 mm Ø6 mm, lengte 45, 100, 125 of 200 mm Ø6 mm naar Ø4 mm, lengte 70 mm (verjongde uitvoering) * Andere lengten op aanvraag
Aansluitkabel, materiaal en temperatuurbereik	PVC/PVC, grijs, -40°C tot 80°C PVC/PVC HT, grijs, -40°C tot 105°C Siliconen/siliconen, zwart, -50°C tot 180°C Siliconen/FEP, zwart, -60°C tot 180°C PTFE/PTFE, zwart, -60°C tot 260°C Glaszijde/glaszijde, -50 tot 350°C
Opties	- Vochtdicht uitgevoerd, IP65 - RVS anti-knikveer - Handvat, zwart, kunststof - Lijmkous over kabelovergang

